

REMOFÁCIL ÁCIDO

REMOFÁCIL LIMPEZA PESADA

Limpeza Pesada

Propriedades

HIDROREPEL REMOFÁCIL ÁCIDO é um produto que atua na limpeza de superfícies tais como: lajotas, tijolos aparentes, pisos esmaltados, cerâmica em geral, telhas cerâmicas e telhas de fibrocerâmica. Sua principal característica é versatilidade é a sua utilização na limpeza profunda de superfícies impregnadas e na limpeza pós-obra dos restos de cimentos e argamassas provenientes de construção ou reforma, deixando a superfície preparada para tratamento com seladores, hidrofugantes, oleofugantes e agentes de proteção.

Importante: Este produto não deve ser utilizado ou ter contato com pisos cimentícios, mármore e pedras calcárias. Caso necessário, aplicação em ambientes, cujo esteja aplicado um desses produtos, proteger, isolando com fita ou plástico, para evitar o contato com o mesmo.

Denominação Química

Água, ácido inorgânico, tensoativos, coadjuvantes, solventes e sequestrantes.

Vantagens

HIDROREPEL REMOFÁCIL ÁCIDO é um detergente que possibilita uma melhor desobstrução dos capilares, removendo manchas, incrustações dos substratos, sujeiras na superfície de maneira indesejada.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C..... liquido levem. amarelado
Densidade 25°C (g/cm³)1,10
pH 25°C (sol. 20 %)2,0

Solubilidade em água solúvel
(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPEL REMOFÁCIL ACIDO pode ser aplicado com esponja, pano, vassoura, rodo de borracha, etc. Primeiramente, deve-se molhar a superfície com água e aplicar o **HIDROPEL REMOFÁCIL ACIDO** (conforme instruções de rendimento/diluição).

Deixar o produto agir de 5 a 10 minutos aproximadamente. Em seguida, esfregue a superfície com uma escova ou vassoura com cerdas de plástico, para melhor atuação do produto. Enxaguar a superfície com bastante água limpa até total remoção do produto. Caso haja necessidade, repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado.

Cuidados: Evitar o contato do produto com mármore, madeiras, metais.

Rendimento: o produto pode ser usado puro ou diluído na proporção de 1:1 a 1:12 de acordo com a necessidade da limpeza a ser realizada, variando seu rendimento de 30 m²/litro para limpezas profundas e de 200 m²/litro para limpezas leves. A diluição influencia na limpeza, por isso teste a quantidade diluída numa pequena área, para verificar os resultados desejados.

Armazenamento/Validade

HIDROPEL REMOFÁCIL ACIDO deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROPEL REMOFÁCIL ACIDO é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROREPEL REMOFÁCIL ACIDO**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br